



Hilord Chemical Corporation

Hilord Lösungsmittel Tinten für Mimaki JV3

Verwandeln Sie warum einen Mimaki JV3 Drucker zu "Hilord" Hat Lösungsmittel Tinten Gefärbt?

Hilord Tinten sichern:

- Lebhaft, brillante Farben
- Ausgezeichnete Farbstufenleiter
- Farbe und Dichtheitfolgerichtigkeit zwischen verschiedenen Stapeln
- Ausgedehnte Außendauerhaftigkeit: wenn 3M Scotchcal, fünf (5) Jahre benutzend; wenn eine Mehrzweck-Vinylmedien, drei (3) Jahre
- Weniger Geruch benutzend, als OEM Lösungsmittel Tinten
- Mindestwartung, ob der Drucker in Gebrauch oder untätig ist
- hat Nein Düsen folglich Sichern besser Druckqualität verstopft
- Weniger Verschleiß auf den Druckköpfen
- Konkurrenzfähig bewertet
- Bearbeitet alle Vinylmedien - sogar glänzend

Prüfung:

Hilord kontrolliert die Folgenden Parameter für jede Menge, um zu sichern, ein gleichmäßiges Produkt:

Physische Parameter:

- Viskosität
- Spezifische Schwerkraft
- Äußerliche Spannung (dynamisch und statisch)
- Partikelgrößenausteilung
- Alternd Prüfungen
- Filtration
- Ofen und Tiefkühlshränkeprüfungen



Warum Maske Farbe. Benutzen Sie Hilord Tinten.

Druckdaten:

- Reflektierendes Dichtheit
- Labor colorspace

Prüfung Druckt gebrauchen 3M Scotchcal Medien:

- Spannungsprüfungsdrucke - Verlangsam/Schnelle Modi
- Verschiedene Anwendungsdrucke

Zusammenzufassen: Hilord hat Teilsystem angepasst; Farbenkurven, Tinten, die und Scotchcal® Medien anstreichen, behalten Betriebskosten an einem Minimum!

Verfahren zum Installieren Hilord Hat Lösungsmitteltinten in einem Mimaki JV-3 Gefärbt

Bevor Sie, sich zu vergewissern anfangen, dass die Verschwendungsflasche leer ist.

- Schritt 1. Von der Schalttafel trägt das Wartungsmenü durch Drücken vom ein "FUNKTION" gibt zweimal ein. Drücken Sie "EINTRÄGT." Benutzend das "AUF/HINUNTER" gibt ein, "wählt WÄSCHE" aus und Presse "EINTRÄGT"
- Schritt 2. Der Drucker wird darstellen "HERAUSNIMMT PATRONE." Nimmt alle Tintenpatronen vom Drucker Heraus.
- Schritt 3. Der Drucker wird automatisch die Tinten aus den Druckköpfen in die Verschwendungsflasche ableiten und dann Ausstellung "SETZT REINIGT WERKZEUG"
- Anmerkung:** gibt Es zwei Artenreinigenpatronen, die von Hilord im Bekehrungssatz versorgt werden. Ein beschriftetes "SPÜLT", der zuerst benutzt werden soll, und ein beschriftetes "ANALOG", der benutzt werden soll, nachdem das "" Patrone ist benutzt SPÜLT, und ist aus dem Drucker entfernt.
- Schritt 4. Fügen Sie die Patronen haben beschriftet ein "SPÜLT" in die Druckertintenhäfen. Der Drucker wird anfangen, einen reinigenden Zyklus durchzuführen, und dann Ausstellung "HERAUSNIMMT WERKZEUG", wenn der reinigende Zyklus vollendet ist. Nehmen Sie die Patronen haben beschriftet heraus "SPÜLT" von den Druckerintintenhäfen. Der Drucker wird dann darstellen "SETZT REINIGT WERKZEUG" wieder.
- Schritt 5. Fügen Sie die Patronen haben beschriftet ein "ANALOG" in die Druckertintenhäfen. Noch einmal wird der Drucker anfangen, einen anderen reinigenden Zyklus durchzuführen, und dann Ausstellung "HERAUSNIMMT WERKZEUG", wenn die Sekunde, die Zyklus reinigt, vollendet ist. Nehmen Sie die Patronen haben beschriftet heraus "ANALOG" von den Druckerintintenhäfen. Der Drucker wird dann darstellen "SETZT EINE PATRONE"
- Schritt 6. Fügen Sie die Hilord JV-3 Tintenpatronen ein, die im Tintenbekehrungssatz versorgt werden. Der Drucker wird automatisch alle Tintenstationen ausfüllen. Wenn das Schritt Füllend Tinte, ist beendet, wird der Drucker "ÖRTLICH" darstellen
- Schritt 7. Führen Sie einen Wartung Zyklus durch Drücken vom durch "TEST&CLEANING TASTE" zweimal und dann Presse "EINTRÄGT.", Wenn der Wartungszyklus beendet wird, führt eine Düsenprüfung durch Drücken vom durch "TEST&CLEANING TASTE" einmal, und dann Presse "EINTRÄGT"
- Schritt 8. Untersuchen Sie den Düsenprüfungsdruck hat erzeugt. Wenn mehr als 50% von den Düsen von jedem Farbdruckkopf verpassen, führen Sie ein durch "TINTE FÜLLE" Zyklus vom Wartungsmenü. Um ein "TINTE FÜLLE" Zyklus urchzuführen, drücken Sie das "FUNKTION" gibt zweimal ein und dann Presse "EINTRÄGT", um auf das Wartungsmenü zuzugreifen. Gebrauch das "AUF/HINUNTER" gibt ein, braust durch die Aufgabenauswahl verfügbar, bis "TINTE FÜLLE" Option dargestellt ist. Drücken Sie "EINTRÄGT". Der Drucker wird jetzt ein durchführen "TINTE FÜLLE" Zyklus.
- Schritt 9. Wiederholen Sie Schritt 7 und schreiten Sie 8, bis ein annehmbarer Düsenprüfungsdruck erreicht ist.

Sie haben jetzt erfolgreich Hilord Lösungsmittel Tinten installiert

Befriedigung Hat Garantiert

Dieses Produkt war das Ergebnis das Forschung und Entwicklung von umfangreicher Tinte, die Prüfung für Vereinbarkeit mit Druckernbauteilen miteingeschlossen hat. Es stellt außergewöhnliche Farbenqualität her und bietet ausgezeichneten Tintenertrag und Druckerzuverlässigkeit wenn richtig benutzt in Imaginganwendungen im Mimaki JV3 Drucker mit 3M Scotchcal[®] Medien an. Hilord werden Tinten vom Druckerhersteller garantiert, Stall und brauchbare Produkte für bis zu einem Jahr vom Datum der Herstellung mit passendem Gebrauch und normalen Aufbewahrungsbedingungen zu sein, und können mit absolutem Vertrauen als eine Ersetzung für die Tinte benutzt werden, die ursprünglich versorgt worden ist. Hilord Garantien, die unsere Tinten den Druckkopf nicht beschädigen werden.

Hilord Chemical Corporation

70 Engineers Road
Hauppauge, New York 11788 USA
Telephone: 631-234-7373, 1-800-645-1022
Fax: 631-234-4597
Email: info@hilord.com
Web Site: www.hilord.com

Hilord Europe:

Copira Aps
Telephone: ++45-49767676
Email: info@copira.dk

If you have any questions regarding this procedure, please contact Hilord Chemical at 631-234-7373 and request to speak to the Product Manager.